

TŘÍŠŤIVÝ DRTIČ MND-1000



TříšŤivý drtič slouží k drcení dřevěných šŤepků, krmiva, potravinových doplňků a pod. do 15 % vlhkosti materiálů . Úspěšně lze také použít k rozemletí vápna a obdobných produktů.

Základ drtiče tvoří rychle rotující nožová hlava. Násypka, drtící prostor a výsypka se sítím je zhotovena z nerez oceli

Dle stupně vybavení může být drtič dodán s konstantními, nebo regulovatelnými otáčkami. Elektromotor drtiče je uchycen na spodním rámu, kde je také osazen ovládací panel. Panel obsahuje tlačítko start a stop, reverzaci otáček a ampérmetr. Další části drtiče jsou: filtrační systém, hermetický systém připojení nádoby k výstupu z drtiče, magnety v zóně výstupního otvoru násypky.

Rozšířené volitelné možnosti jsou: regulace otáček rotující hlavy, rozmělnovač velkých částí a také spojení vypouštěcího hrdla k pevné nádobě

Přednosti:

- vysoký výkon díky zvětšené velikosti síta
- rychlost plnění (zatížení motoru) je možné upravit dle ampérmetru
- dokonalá filtrace vzduchu- prachotěsné připojení vaku
- rychlá výměna síta a výměna opotřebovaných dílů
- snadné čištění všech částí při změně drceného produktu
- dobré chlazení v důsledku cirkulace vzduchu přes filtrační systém
- reverzace otáček pro oboustranné opotřebování nožové hlavy
- možnost předrozmělnění velkých částí (do 40 mm)

Technická data:	MND-1000
Rozměry venkovní A x B x H	900 x 900 x 1500 mm
Orientační výkon drtiče	1000 Kg/hod.
Standardní rychlost otáček hlavy	2 850 ot./min.
Napětí	3 x 400 V, nebo 230 V / 50 Hz
Hmotnost	70 kg.
Příkon	7,5 kW

TŘÍŠTIVÝ DRTIČ MND-500

Jedná se o zmenšenou variantu drtiče MND 1000. Drtič je konstrukčně stejný a je určený pro drcení stejných materiálů. Základní a příplatková výbava se rovněž neliší od větší varianty MND 1000.

Technická data:	MND-5000
Rozměry venkovní A x B x H	700 x 700 x 1400 mm
Orientační výkon drtiče	500 Kg/hod.
Standardní rychlost otáček hlavy	2 860 ot./min.
Napětí	3 x 400 V, nebo 230 V / 50 Hz
Hmotnost	35 kg.
Příkon	3 kW