

HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB-35

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 35l v laboratořích oboru stavebních hmot a běžné stavební praxi.

Pohonná jednotka je umístěna ve spodní části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 70 litrů. Středem nádoby je veden držák se dvěma míchacími lopatkami. Lopatky mají vyměnitelné gumové koncovky a se otáčejí se v nezátíženém stavu rychlostí 45 ot. /min. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby.

Technická data:	HMB-35
Rozměry A x B x H	920 x 630 x 960 mm
Otáčky lopatek	45 ot. / min.
Objem míchací nádoby	70 litrů
Objem míchané směsi	až 35 litrů
Příkon	1,2 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	105 kg



HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB-35f

Lopatky míchačky HMB-35f se otáčejí v nezatíženém stavu rychlostí 20 až 100 otáček za minutu – tato rychlost je nastavitelná otočným knoflíkem na ovládacím panelu. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně míchací mísy do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka a na rámu rukojeti.

Technická data:	HMB-35f
Rozměry A x B x H	920 x 630 x 960 mm
Otáčky lopatek	20 až 80 ot. / min.
Objem míchací nádoby	70 litrů
Objem míchané směsi	až 35 litrů
Příkon	1,5 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	110 kg

