

**HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB 35**

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 35 l. v laboratorních oborech stavebních hmot a běžné stavební praxi.

Pohonná jednotka je umístěna ve spodní části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 70 litrů. Středem nádoby je veden držák se dvěma míchacími lopatkami. Lopatky mají vyměnitelné gumové koncovky a se otáčejí se v nezátíženém stavu rychlostí 45 ot. / min. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby.

<b>Technická data:</b>	<b>HMB – 35</b>
Rozměry A x B x H	920 x 630 x 960 mm
Otáčky lopatek	45 ot. / min
Objem míchací nádoby	70 litrů
Objem míchané směsi	až 35 litrů
Hmotnost	105 kg.
Příkon	1,2 kW
Napájecí napětí	3 x 400/ 50 Hz

## **HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB 35f**

Lopatky míchačky HMB 35f se otáčejí v nezatíženém stavu rychlostí 20 až 100 otáček za minutu – tato rychlost je nastavitelná otočným knoflíkem na ovládacím panelu. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně míchací mísy do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka a na rámu rukojeti.



<b>Technická data:</b>	<b>HMB – 35 f</b>
Rozměry A x B x H	920 x 630 x 960 mm
Otáčky lopatek	20 až 80 ot. / min
Objem míchací nádoby	70 litrů
Objem míchané směsi	až 35 litrů
Hmotnost	110 kg.
Příkon	1,5 kW
Napájecí napětí	3 x 400/ 50 Hz