

ZHUTŇOVACÍ STOLEK ZSC-40

Zařízení je určeno ke zhutňování cementové kaše v kovových formách a pro potřeby dalších laboratorních zkoušek cementu.

Stolek je konstrukčně zpracován dle ČSN EN 196-1.

Elektroinstalace s počítadlem zajišťuje 60 rázů na jeden cyklus zhutňování.

Ovládací panel je pevně uchycen na rámu stroje.

Trojforma s násypkou je polohována a uchycena pákovými rychloupínači na horní ploše stolku.

Pro tlumení hluku a vibrací je určena kabinka **TB ZSC**.

Jedná se o otevíratelnou plechovou kabinku vylepenou speciální tlumící hmotou tloušťky 12 mm. Kabinka má dvě rukojeti a lankové omezení otevírání.

| Technická data: | ZSC-40 |
|-------------------------------|---------------------|
| Rozměry A x B x H | 200 x 1000 x 300 mm |
| Výška zdvihu pracovního stolu | 5 mm |
| Počet rázů | 60 |
| Váha funkční části s formou | 20 kg |
| Příkon | 0,18 kW |
| Napětí | 230 V |
| Hmotnost | 77 kg |



| | |
|------------------------|---------------------|
| Technická data: | TB ZSC |
| Rozměry A x B x H | 400 x 1120 x 400 mm |
| Hmotnost | 26 kg |



Kabinku a stůl je nezbytné kotvit do základového bloku dle uvedené normy.

