

KOLOVÝ MÍSIČ KOM 5f

Kolový mísič KOM 5f je určen pro míchání žáruvzdorných směsí v max. objemu míchané směsi do 5 litrů.

Ve svařovaném rámu je umístěna pohonná jednotka /elektromotor s převodovkou/. K rámu je pevně uchycena nerezová míchací nádoba o objemu 50 litrů. Středem nádoby je veden držák s obdélníkovou hlavou. Součástí hlavy jsou dvě klopné mohutné kola. Horní poloha kol je hlídána stavitelným pružným dorazem, spodní poloha je dána nerezovým dnem nádoby.

Na hlavě je rovněž uchycena vnitřní a nastavitelná venkovní stěrka.

Hlava se otáčí v nezátíženém stavu rychlostí 10 až 30 otáček za minutu – tato rychlost je nastavitelná otočným knoflíkem.

Ovládací elektro panel je umístěný nad míchacím prostorem a obsahuje kromě tlačítek START, STOP a REVERZACE také otočné tlačítko regulace otáček hlavy mísiče, kontrolku zatížení motoru a neposledně displej pro zobrazení hodnoty - otáčky, proud, výkon, frekvence.

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy je mísič doplněn o kombinované víko s plnicím trychtýřem pojištěné koncovým spínačem.

Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně míchací mísy do připravené přepravní nádoby. Zavření segmentu je pojištěno západkou.

Pro usnadnění manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka a na rámu rukojeti.

Technická data:		
Rozměry	A x B x H	920 x 680 x 900 mm
Otáčky hlavy		10 až 30 ot. / min.
Objem míchací nádoby		50 litrů
Objem míchané směsi		až 5 litrů
Příkon		1,5 kW
Napájecí napětí		3 x 400 V / 50 Hz
Ovládací napětí		24 V DC, 10 V DC
Hmotnost		135 kg



