

MÍCHAČKA ŽÁRUVZDORNÝCH HMOT HMZ-20

Laboratorní míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 13 litrů/ dle konzistence/ v laboratořích oboru stavebních hmot.

Míchačka má samostatný pohon lopatky a míchací nádoby. Lopatka je umístěna excentricky vůči nádobě, možnost nastavování technologické mezery mezi lopatkou, dnem a stěnou nádoby v rozsahu 2 až 20 mm. Ovládací elektro panel je umístěn na boku stojanu. Obsahuje start a stop jednotlivých pohonů, centrální stop a hlavní vypínač.

Technická data:	HMZ-20
Rozměry A x B x H	500 x 800 x 1 200 mm
Otáčky lopatek	138 ot. / min
Otáčky nádoby	46 ot. / min
Objem míchací nádoby	20 litrů
Objem míchané směsi	až 13 litrů
Hmotnost	140 kg.
Příkon	2,6 kW
Napájecí napětí	3 x 400/ 50 Hz

MÍCHAČKA ŽÁRUVZDORNÝCH HMOT HMZ-20f

Typ HMZ-20f je doplněn frekvenčním měničem (2 ks) pro lopatku a pro nádobu, které plynule regulují otáčky lopatky a nádoby ve zvoleném poměru. Lopatku je možno regulovat v rozmezí 15 až 180 ot./min. a nádobu v rozmezí 5 až 60 ot./min.

Technická data	HMZ-20f
Rozměry A x B x H	500 x 800 x 1 200 mm
Otáčky lopatek	15 – 180 ot./min
Otáčky nádoby	5 – 60 ot./min
Objem míchací nádoby	20 litrů
Objem míchané směsi	Až 13 litrů
Hmotnost	155 kg
Příkon	2,6 Kw
Napájecí napětí	3 x 400/50 Hz