

MÍCHAČKA ŽÁRUVZDORNÝCH HMOT HMZ-60/HMZ-60f


Míchačka má samostatný pohon lopatky a míchací nádoby. Lopatka je umístěna excentricky vůči nádobě, možnost nastavování technologické mezery mezi lopatkou, dnem a stěnou nádoby v rozsahu 2 až 20 mm. Ovládací elektro panel umístěn na boku stojanu. Obsahuje start a stop jednotlivých pohonů, central stop a hlavní vypínač.

Typ HMZ-60f je doplněn frekvenčním měničem (2 ks.) pro lopatku a pro nádobu, které plynule regulují otáčky lopatky a nádoby v poměru . Lopatku je možno regulovat v rozmezí 15 až 180 ot./ min. a nádobu v rozmezí 5 až 60 ot./ min.

Technická data:	HMZ- 60
Rozměry A x B x H	950 x 1 025 x 1 250 mm
Otáčky lopatek	138 ot. / min
Otáčky nádoby	46 ot. / min
Objem míchací nádoby	60 litrů
Objem míchané směsi	až 40 litrů
Hmotnost	225 kg.
Příkon	6,2 kW
Napájecí napětí	3 x 400/ 50 Hz

Technická data:	HMZ- 60f
Rozměry A x B x H	950 x 1 025 x 1 280 mm
Otáčky lopatek	15 -180 ot. / min
Otáčky nádoby	5 - 60 ot. / min
Objem míchací nádoby	60 litrů
Objem míchané směsi	až 40 litrů
Hmotnost	245 kg.
Příkon	6,2 kW
Napájecí napětí	3 x 400/ 50 Hz