

LABORATORNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ CYCLOS

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 70 litrů dle konzistence.

Použití v laboratořích stavebních hmot a běžné stavební praxi.

K hlavnímu stojanu míchačky je připevněno otočné rameno a točák míchacího bubnu. Na otočném rameni je umístěna pohonná jednotka, která otáčí čtyřmi lopatkami míchacími. Dvě stírací lopatky jsou uloženy kyvně. Točák míchacího bubnu slouží k samovolnému unášení bubnu během míchacího procesu/ kvalitnější promíchání směsi/ a dále brání zakousnutí lopatky a jejímu poškození. Odklopení ramene z pracovní polohy s točícími lopatkami je blokováno koncovým spínačem.

K vyvezení míchací nádoby slouží transportní vozík.

Technická data:	CYCLOS LMB-C1
Rozměry A x B x H	1600 x 880 x 900 mm
Otáčky lopatek	48 ot. / min.
Objem míchací nádoby	140 litrů
Objem míchané směsi	až 70 litrů
Příkon	3 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	160 kg



LABORATORNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ CYCLOS f

Typ CYCLOS LMB-C1f je navíc doplněn frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček v rozmezí 20 až 60 ot./ min. Elektropanel s PLC je umístěn napevno na rámu míchačky.

Technická data:	CYCLOS LMB-C1 f
Rozměry A x B x H	1600 x 880 x 900 mm
Otáčky lopatek	20 - 60 ot. / min.
Objem míchací nádoby	140 litrů
Objem míchané směsi	až 70 litrů
Příkon	3 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	160 kg

