

Omílací buben pro diskontinuální mletí OM-20**Omílací buben je určen pro diskontinuální mletí nejrůznějších materiálů (slínek, struska, vápenec apod.).**

Stroj je konstruován pro jednorázové množství meliva cca 5 kg a je určen pro provozování v laboratořích a zkušebnách stavebních hmot. Stupeň plnění 20%, množství mlecích těles cca 90 kg.

Buben je poháněn elektromotorem přes převodovku volně zavěšenou na hřídeli bubnu, a pojištěnou zachycovačem reakce s tlumičem rázů. Rotující buben je uzavřený do kabinky se skluzem, vespod se nachází nádoba k vymletí zkoušeného vzorku. Na přání dodáváme k bubnu velkou odhlučňovací kabinu z izolačních panelů.

Omílací buben se řídí ovládacím panelem s frekvenčním měničem otáček, časovými hodinami mletí a vysypávání, tipováním a umožňuje také najetí bubnu do výchozí polohy.

Součástí dodávky jsou plný a děrový (vymletí) uzávěr bubnu.



Technická data:	OM buben
Rozměry A x B x H	940 x 1 440 x 1 300 mm
Vnitřní rozměr bubnu	Ø 526 x 581 mm
Množství meliva	cca 5 kg
Otáčky bubnu	stavitelné 10 až 65 ot./min.
Příkon	1,8 kW
Napětí	3x400V/50 Hz
Hmotnost	320 kg.

